

Datenblatt FRITZ!DECT 302

Leistungsmerkmale

- Wochen-Zeitprogramm mit bis zu 8 Schaltpunkten pro Tag
- Taste zur manuellen Änderung der Raumtemperatur
- Funktionstasten für Frostschutz und Boost (schnelles Aufheizen)
- Urlaubsschaltung
- Gruppenschaltung (Mehrere FRITZ!DECT 302 und/oder 301 werden zu Gruppe /Raum zusammengefasst)
- Einstellbare Temperaturabweichung (Offset)
- Aufzeichnen des Temperaturverlaufs der letzten 24 Stunden
- Anzeige der gemessenen Temperatur sowie Einstellen der Soll-Temperatur über FRITZ!Fon, die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box oder FRITZ!App Smart Home
- Push-Mail-Funktion informiert über Funk-Verbindungsverlust und niedrigen Batteriestand
- Intuitive Einrichtung im Browser über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box
- Steuerung per PC, Notebook, Smartphone oder Tablet – auch unterwegs über das Internet und die FRITZ!App Smart Home
- Displayinhalt in 90-Grad-Schritten drehbar
- Konfigurierbare Fenster-offen-Erkennung
- Tastensperre - separat für Heizkörperregler und Fernzugriff
- Kalkschutzfunktion
- Frostschutz-Automatik
- Sichere Einbindung ins Heimnetz über DECT ULE
- Neue Leistungsmerkmale dank automatischer Update-Funktion

Geräteeigenschaften

- Abmessungen (B x H x T): 51 x 51 x 90 mm

- Gewicht: 150 g
- Batterien: 3 x AA/Mignon/LR6
- Funkstandard: DECT ULE
- Funkreichweite: bis zu 40 Meter in Gebäuden
- Einsatzbereit bei einer Umgebungstemperatur von 0°C bis 50°C

Montage und Adapter

- Passt auf alle gängigen Heizungssysteme (Standardventil M30x1,5mm - Heimeier, Junkers, MNG, Braukmann, Oventrop neu, Honeywell, Landys+Gyr)
- Adapter für Ventil Danfoss RA im Lieferumfang enthalten
- Informationen zur Montage an seltenen oder sehr alten Heizungen siehe [AVM Wissensdatenbank](#)

Lieferumfang

- FRITZ!DECT 302
- Adapter für Danfoss RA
- 3 x AA-Batterien (im Gerät)
- Installationsanleitung

Systemvoraussetzungen

- FRITZ!Box mit DECT (Ausnahme FRITZ!Box 7312/7412)
- FRITZ!OS ab Version 6.83

Artikelnummer

- 20002961